

A-REHU

Käärintäkalvojen ja -verkkojen valikoima kaudelle 2024

Kysy tarjous akauppa@atria.com tai 010 3160 614

POLIFILM CROPTERA POWER

- Puhallettu liimallinen 5-kerroskalvo
- Liima kaikkien kalvokerrosten välissä
- Muovihylsy
- Estää hapen läpäisyn tehokkaasti
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä ja musta (musta vain 750mm)
- Vahvuus 0,025mm (25μ)
- Leveydet 500mm ja 750mm
- Rullien painot: 500mm 22,3kg, 750mm 28kg
- Valmistusmaa Saksa



Valikoima:

leveys:	500mm	pituus:	1800m	lavassa:	48rll
	750mm		1500m		40rll

Cropterasta saatavilla myös 750mm ”urakkarullia” valkoisena, toimitetaan ilman pahvilaatikkoa.

SILOTITE STANDARD

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä (VAIN 750mm)
- Leveydet 500mm ja 750mm



Valikoima:

leveys:	500mm	pituus:	1800m	lavassa:	48rll
	750mm		1500m		40rll

SILOTITE PRO

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Valmistettu huippuluokan raaka-aineista ja nykyaikaisimmalla valmistustekniikalla
- Toimitetaan suojakääreessä, ilman pahvilaatikkoa
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen ja vihreä
- Leveys 750mm
- Pituudet ja vahvuudet:
1650m 0,025mm
2000m 0,020mm



Sidontamuovi Baletite GO



Rullakoot:

1,28 x 1650m x 0,020mm
1,38 x 1650m x 0,020mm

Netex-paalausverkot

Vetolujuus 260kg

Täydet lavat rahtivapaasti, täydessä lavassa 28 rullaa
Käärintäkalvojen mukaan voidaan laittaa max. 3 rll/lava
ilman erillisiä rahtikustannuksia.

Rullakoot:

1,23 x 3000 m
1,23 x 3600 m
1,25 x 3000 m
1,30 x 3000 m
1,30 x 3600 m



JUTA Roll & JUTA Wrap paalausverkot



The signature of assurance

Soveltuu säilörehun, kuivan heinän ja muiden
rehukasvien sekä oljen paalaukseen.

- Erinomainen vetolujuus.
- Levittyy täydellisesti reunasta reunaan.
- Punainen raita kertoo verkon loppumisesta.
- Valmistettu korkealaatuisesta HDPE-muovista edistyneistä teknologiaa hyödyntävillä tuotantoprosesseilla.
- UV-suoja takaa pidennetyn elinkaaren.
- Jokainen rulla voidaan tunnistaa värillisistä reunoista ja viivakoodista.
- Jatkuva laadunvalvontaa tehdään koko tuotantoprosessin ajan ISO-sertifikaatin mukaisesti

Rullakoot:

1,23 x 3000 m 1,23 x 3600m
1,25 x 3000 m 1,23 x 3600m
1,30 x 3000 m 1,30 x 3600m